aquasive
SU BAZLI YAPIŞTIRICI
WATER BASED ADHESIVE

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ WA 50

ASPECT SOLUTION UKRAINE

Опис:

ПВА-дисперсія (клас склеювання D3) WA-50

Хімічний склад:

Полівінілацетатний гомополімер

Характеристики:

Колір:	Білий
Активна речовина:	49%+/-1(DIN ISO 1625: 2h: 105°C)
В'язкість 25°C:	15.000-30.000 cps.
Шпиндель Brookfield DV2 T	(6/20)
pH:	6-8
Температура формування плівки:	0°C
Структура:	Прозорий-Жорсткий
MFFT:	10°C
Вільний мономер:	Max. 0.3

Область використання:

Використовується в меблевій промисловості для всіх видів дерев'яних матеріалів (склеювання вікон та дверей, склеювання по пласти HPL-плит, склеювання по пласти роздільних стінок і виготовлення елементів, склеювання твердих та екзотичних порід деревини, використовується для склеювання шпона). Підходить для високочастотного склеювання. Чудово працює при холодному пресуванні дерев'яних поверхонь та склеюванні каркасів.

Пакування:

1кг; 3кг; 5кг; 10кг; 30кг; 1000кг

Умови зберігання:

Максимальний термін зберігання в закритій оригінальній тарі 12 місяців при температурі +5°C - +35°C

B.E.S Kimya Kauchuk San. ve Tic. A.S.

Імпортер ТОВ « АСПЕКТ СОЛЮШН УКРАЇНА» м. Київ, вул. Джона Маккейна 37-а;
тел.: +38 (044) 222 60 85; office@aspect-solution.com.ua
www.aspect-solution.com.ua