HEMEL®
"Timber Expert"

ASPECT

Екстер'єр

Hickson Decor ® Aqua Wood Stain

Опис: Прозорий антисептик для обробки деревини на основі розчинників, що дозволяє дереву дихати, для зовнішніх робіт.

Колір: Антична Сосна, Бірма, Каліфорнія, Каштан, Креоль, Ебон, Нефрит, Світло, Природний, Оливкова, Палісандр, Коричневий, Таналіт Грін, Тік, Горіх, Сірий, Західний

Блиск: Напівглянцевий

Тип: На водній основі

Основні характеристики:

- Має водовідштовхуючі властивості
- Залишає дерево дихаючим
- Залишає пори деревини відкритими
- Міцна і стійка до всіх видів погодних умов
- Підвищений захист від УФ променів
- Не містить свинець
- Не тріскається, не лущиться
- Екологічно чиста
- Готова до використання

Види пакування: 1 L; 2,5 L; 5 L; 15 L

Сфера використання:

- Підходить для всіх видів виробів з деревини, які знаходяться на вулиці, окрім дерев'яної підлоги
- Дверні та віконні рами
- Жалюзі
- Фасадні покриття
- Паркани
- Балконні огорожі
- Покрівельний навіс

Технічні характеристики:

Сухий залишок (% ваги):	63 ± 1
В'язкість (DIN6, 20°C):	75" ± 2
Щільність (g/cm^3):	1 ± 0,02
ЛОС (g/L):	378
Метод нанесення:	Пензель
Строк придатності (5-35°C):	2 рокив нерозпакованій тарі
Кількість шарів:	2 шари
Витрата (m^2/L):	6-7 m^2 в 2 шари в залежності від типу деревини
Час висихання (при 20°C та 40-65% відносної вологості)	
Між шарами:	24 години
Повне висихання:	24 години
Розчинник:	Продукт готовий до використання і не потребує додавання розчинників

Підготовка поверхні:

- Видалити весь бруд, жир і пил з поверхні
- Заповнити тріщини, з'єднання та заглибини які не більше 3 мм за допомогою HEMEL Acryl Filling Paste

Нова дерев'яна поверхня:

- Провести шліфування абразивним папером P80/120
- Ретельно очистити від утвореного пилу

Стара дерев'яна поверхня без покриття:

- Провести шліфування витриманої деревини абразивним папером P80/120
- Ретельно очистити від утвореного пилу

Дерев'яна поверхня з покриттям:

- Не наносити на виріб з попереднім покриттям
- Видалити стару фарбу/лак з поверхні за допомогою абразивного паперу
- Ретельно очистити від утвореного пилу

Нанесення:

- Продукт готовий до використання і не потребує додавання розчинника
- Перед нанесенням ретельно перемішати для отримання гомогенної маси, повторювати цей процес протягом фарбування
- Наносити продукт у 2 шари пензлем, дотримуйтесь витримки між шарами в 24 години
- Між шарами проводиться шліфування абразивним папером P180/220
- Повне висихання поверхні настає через 24 години

Технічні рекомендації (якщо продукт раніше вже використовувався)

- Не наносити на вироби які були попередньо пофарбовані
- Очистити повністю дерев'яну поверхню від пилу, жирів та відшліфувати абразивним папером
- Очистити поверхню від утвореного пилу
- Повторити таку ж процедуру як описано в розділі «Нанесення» з 1 або 2 шаром в залежності від атмосферного впливу
- **Щорічно перевіряти цілісність поверхні**

Інструкція:

- ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБІТ
- НЕ ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ПОКРИТТЯ ПІДЛОГИ
- Якщо продукт не використовується, його слід тримати в закритій тарі
- Рекомендована температура для нанесення 15°C до 25°C при відносній вологості 45-65%
- Максимальна вологість деревини 20%
- Не наносити під дощем та попаданням прямих сонячних променів
- Продукт використовується виключно на чисту дерев'яну поверхню не оброблену будь якими іншими матеріалами
- Для забезпечення довготривалого захисту поверхні, нанесіть HEMEL Timbercare Aqua на необроблену хвойну деревину і зачекайте 24 години перед нанесенням Hickson Decor ® Plus Wood Stain
- Продукт зберігати при температурі від 5°C до 35°C
- Інструменти після нанесення очистити мінеральним спиртом

Заходи безпеки:

- НАНОСИТИ НА ДОБРЕ ВЕНТИЛЬОВАНОМУ ПРОСТОРІ З МАКСИМАЛЬНИМ ДОСТУПОМ СВІЖОГО ПОВІТРЯ
- ТРИМАТИ В НЕДОСТУПНИХ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦЯХ
- Не переміщати вміст в сторонні контейнери для зберігання
- Не використовувати порожні банки з під продукту для інших цілей
- При нанесенні та сушінні рекомендується створити максимальне забезпечення подачі свіжого повітря
- Уникати потрапляння матеріалу в очі та на шкіру
- Вимити руки після використання
  ПЕРША ДОПОМОГА: У разі контакту з очима ретельно промийте великою кількістю води. Якщо подразнення не зникне, зверніться до лікаря
- Утилізація вмісту тари та самої тари відповідно до національних стандартів
- Звертайтесь до інформаційного листа з техніки безпеки (SDS) продукту, що стосується техніки безпеки та здоров'я

Сертифікати:

- EN71-3 Сертифікат безпеки іграшок