POLITEK®
OTO TAMIR BOYALARI / CAR REFINISHINGS

ASPECT
ASPECT SOLUTION UKRAINE

ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ

POLITEK® Акселератор (Прискорювач реакції) A 2400

Опис продукту:
Добавка яка забезпечує прискорення полімерізації акрилових матеріалів, особливо в зимовий період.

Особливості використання:
Використовується для всіх видів 2К акрилових матеріалів. Додається приблизно 10-20 мл (в залежності від швидкості дії затверджувача, що змішується з основою) на 1 л готової суміші.

Поверхні для нанесення:
- Сталь
- Заводські пофарбовані поверхні
- 2К і 1К Ґрунти
- Кислотні ґрунти
- Поліефірні шпаклівки

Змішування:
Пропорція
1000 частин 2К Акрилового матеріалу
10-20 частин Politek® Акселератор (Прискорювкч реакції)

Нанесення:
Уникайте перевищення норми додавання Politek® Акселератора, це може спричинити дефекти на поверхні такі як ефект апельсинової кірки, закипіння продукту та погіршення фізико-хімічних властивостей матеріалу.

Використовуйте даний продукт при температурах від 10°C до нижче 18°C. Не рекомендується використовувати Politek® Акселератора при температурах вище 25°C.

ПРИМІТКА: Не використовуйте його в умовах підвищеної вологості.

Технічні характеристики:

Додавання POLITEK® Акселератор (Прискорювач реакції) зменшує життєдіяльність суміші.

Колір: Прозорий

Термін придатності:
2 роки (в нерозпакованій тарі при 20 °C)

Техніка безпеки:

Будь ласка ознайомитись з етикеткою.
Під час нанесення продукту використовуйте відповідне захисне обладнання та окуляри.
В робочих приміщеннях необхідно забезпечити хорошу вентиляцію повітря.

POLITEK®
OTO TAMIR BOYALARI / CAR REFINISHINGS

Офіційний імпортер в Україні
ТОВ «АСПЕКТ СОЛЮШН УКРАЇНА»
+38(044) 222 60 85