POLYCAR® УНІВЕРСАЛЬНА МЕБЛЕВА ПОЛІРОЛЬ ДЛЯ ШВИДКОЇ РОБОТИ W 3212

Опис продукту:

Максимально ефективна та швидка в роботі суміш. Забезпечує чудовий блиск для фінальної обробки. Може використовуватися у всіх фарбувальних системах (MS лаки, поліуретанові, акрилові, свіжо нанесені фарби і старі покриття, а також оцинкований метал). Завдяки спеціальному вмісту не змінює колір фінішного покриття. Не створює плям на склі, плексигласу, та пластикових поверхнях, легко миється та витирається. Не створює голограм і не містить силікон. Зроблена на водній основі – низький вміст ЛОС.

Поверхні для нанесення:

- MS лаки
- Нові пофарбовані поверхні
- Сухі фінішні покриття
- Алюмінієві (оцинковані) - поверхні
- Поліуретанові покриття
- Акрилові покриття

Підготовка поверхні:

Пофарбовані поверхні мають бути пошліфовані абразивним папером P1200 – P2000. Використовуйте T 5230 Politek® Антисилікон для очищення поверхні від бруду, іржі та жирів.

Нанесення:

Струсіть ємність з продуктом перед використанням.
Polycar® УНІВЕРСАЛЬНА ПРОМИСЛОВА ПОЛІРОЛЬ ДЛЯ ШВИДКОЇ РОБОТИ наноситься полірувальною машиною на обертах 1200-1600 в хвилину після змочування поверхні. Повторне нанесення можливо зробити в залежності від типу поверхні. Вода додається на поверхню за допомогою розпилення. В якості інструменту для полірування використовується складна накладка або повстяний круг. Полірування проводиться за допомогою механічного обладнання. В разі необхідності, поверхню можливо додатково полірувати за допомогою Polycar Power Polish® або Polycar® з додаванням тефлону.

Шліфовка:

Мокра шліфовка: P1200-P1500 ; Суха шліфовка: P1200-P2000

Термін придатності:

2 роки в закритій тарі при температурі від +5 °C до +20 °C

Техніка безпеки:

Будь ласка ознайомитись з інформацією на етикетці.
Під час нанесення продукту вдягайте відповідне захисне обладнання та окуляри.
В робочих приміщеннях необхідно забезпечити хорошу вентиляцію повітря.

POLITEK®
OTO TAMIR BOYALARI / CAR REFINISHINGS