POLYCAR® Поліроль без вмісту силікону з додаванням тефлону W 5420

Опис продукту:
Може бути нанесений як на старі так і на нові пофарбовані поверхні. Створює на поверхні блискучу плівку. Ця плівка забезпечує стійкість до пташиного посліду та кислотних дощів, захищає від впливу (УФ) променів сонця. Не забруднює пластикові деталі. Не вимагає миття після нанесення. Продукт має бути захищеним від замерзання. Створює довгостроковий ефект мокрої поверхні та не створює голограм.

Поверхні для нанесення:
- Старі пофарбовані поверхні
- Нові пофарбовані поверхні
- Всі види оригінальних та ремонтних покриттів в промисловості.

Підготовка поверхні:
Продукт наноситься вручну або методом машинного нанесення.
Поверхня має бути вимита і очищена перед використанням продукту.

Нанесення:
Струсіть продукт перед нанесенням.
Поліруйте поверхню м'якою тканиною або губкою. Продукт слід застосовувати рівномірно. Поверхню слід відполірувати чистою сухою м'якою тканиною або мікроволокном. Не застосовуйте під прямими сонячними променями.

Колір: Білий

Термін придатності:
2 роки в закритій тарі при температурі від +5°C до +20 °C

Техніка безпеки:
Будь ласка ознайомитись з інформацією на етикетці.
Під час нанесення продукту вдягайте відповідне захисне обладнання та окуляри.
В робочих приміщеннях необхідно забезпечити хорошу вентиляцію повітря.

POLITEK
OTO TAMIR BOYALARI / CAR REFINISHINGS